



Tripp Lite AVR550U UPS Interactivo de 550VA 300W - 8 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50/60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio

Tripp Lite AVR550U UPS Interactivo de 550VA 300W - 8 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50/60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio, Línea interactiva, 0.55 kVA, 300 W, Onda sinusoidal pura, 110 V, 120 V

SKU: AVR550U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.55 kVA**

Potencia de salida: **300 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite AVR550U UPS Interactivo de 550VA 300W - 8 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50/60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA, Potencia de salida: 300 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min, Tiempo de recarga de la batería: 9 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA
Potencia de salida: 300 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 110 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Máxima corriente: 15 A
Índice de aumento de energía: 316 J
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1****Batería**Voltaje de la pila: **12 V**Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**Tiempo de recarga de la batería: **9 h**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**Longitud de cable: **1.5 m**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Cable USB**Manual: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **162.6 mm**Profundidad: **304.8 mm**Altura: **110 mm**Peso: **6.21 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **236.2 mm**

Largo del paquete: **373.4 mm**

Alto del paquete: **152.4 mm**

Peso del paquete: **6.35 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **388.6 mm**

Longitud de la caja principal: **485.1 mm**

Alto de la caja principal: **259.1 mm**

Peso de la caja principal: **17.7 kg**

Cantidad por caja principal: **3 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332211450**

País de origen: **China**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105191/tripp-lite-avr550u-ups-interactivo-de-550va-300w-8-tomacorrientes-nema-5-15r-avr-120v-5060hz-usb-instalacion-en-pared-o-escritorio>