



Tripp Lite AVR900U UPS Interactivo de 900VA 480W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio

Tripp Lite AVR900U UPS Interactivo de 900VA 480W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio, Línea interactiva, 0.9 kVA, 480 W, Onda sinusoidal pura, 89 V, 145 V

SKU: AVR900U

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA

Potencia de salida: 480 W

Topología UPS: Línea interactiva



Aspectos destacados

Respaldo por Batería de 900VA / 480W / 120V para PCs, Home Theaters o Señalización Digital

El sistema UPS AVR900U interactivo con protección AVR proporciona confiable respaldo por batería y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar valiosos aparatos electrónicos o destruir información. El respaldo por batería de 120V con 12 tomacorrientes es la protección ideal para sus componentes de oficina en casa, centro de medios o comercio, incluyendo computadoras, ruteadores, impresoras, HDTVs, reproductores Blu-ray, consolas de juego, cajeros automáticos, sistemas de seguridad y equipo de señalización digital.

Proporciona Tiempo para Respaldar Archivos Críticos Durante un Apagón

El respaldo por batería le permite trabajar durante fallas de energía breves y le da tiempo suficiente para guardar archivos y apagar de forma segura su sistema en caso de un apagón prolongado. El tiempo de respaldo varía según la carga, pero el sistema UPS interactivo mantendrá alimentada una computadora de escritorio de bajo consumo de energía con monitor LCD pequeño por hasta 47 minutos. Durante la operación normal, la energía entrante de la red pública mantiene totalmente cargada la batería interna, reemplazable, de modo que siempre esté disponible energía de respaldo.

12 Tomacorrientes NEMA 5-15R Protegen sus Componentes Conectados

Seis tomacorrientes 5-15R proporcionan respaldo por batería, supresión de sobretensiones y regulación de voltaje para su computadora, monitor y otros componentes cruciales. Los otros seis tomacorrientes 5-15R proporcionan solo supresión de sobretensiones para impresoras, bocinas y otros equipos de escritorio considerados como no esenciales durante un apagón. Una alta calificación de eficiencia en el modo de línea >96% reduce las emisiones en BTU, el consumo de energía y en última instancia, los costos de energía.

La Regulación Automática de Voltaje [AVR] Corrige Condiciones de Alto y Bajo Voltaje

La AVR protege su equipo de daños progresivos del hardware, pérdida de información y problemas de rendimiento causados por las caídas de voltaje y sobrevoltajes. El AVR900U puede corregir caídas de voltaje tan bajas como 89V y sobrevoltajes tan altos como 145V y regresar a la energía nominal de 120V de forma continua, al tiempo que mantiene la batería totalmente cargada y lista para hacerse cargo en el caso de una falla de energía.

316 Joules Combaten las Sobretensiones Inesperadas

Una clasificación de supresión de sobretensiones de 316 Joules protege los componentes conectados contra los dañinos efectos de las sobretensiones.

Combate la Interferencia Electromagnética que Puede Dañar al Equipo

Diversas fuentes electromagnéticas y de radio que se encuentran prácticamente en todas las casas o negocios pueden causar interferencia disruptiva en la línea de CA. Conocido como EMI (interferencia electromagnética) y RFI (interferencia por radiofrecuencia), este ruido en la línea es una causa común de daño acumulativo del hardware, corrupción de la información y problemas de transmisiones de audio y video. El AVR900U incorpora tecnología que filtra el disruptivo ruido en la línea, evitando que afecte a su equipo.

Los LED de alarma y diagnóstico para el hogar lo mantienen informado 24/7

El UPS permanece en silencio en los modos en línea y de respaldo por batería. La alarma suena solo para informar una condición de batería baja, reemplazo de batería, sobrecarga y falla. Los dos LEDs en el panel frontal indican la operación en línea y en modo de batería.

Un Puerto USB Compatible con HID Permite el Apagado y Guardado Automático

Este puerto USB conecta el AVR900U a una computadora que ejecuta el software gratuito descargable PowerAlert® de Tripp Lite para permitir guardar los archivos y el apagado seguro del sistema sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía. Se incluye un cable USB.

Gabinete Compacto Compatible con Fácil Instalación en Escritorio o Pared

El gabinete ahorrador de espacio de ABS cabe en un escritorio, repisa o algún otro sitio conveniente para su estación de trabajo o home theater. Las pestañas de instalación en la parte posterior con perforaciones facilitan su instalación en una pared. El cable de alimentación de 1.52 m [5 pies] con clavija NEMA 5-15P se conecta a cualquier tomacorriente de CA compatible.

Especificaciones

Características



Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA

Potencia de salida: 480 W

Forma de onda: Onda sinusoidal pura

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V

Voltaje de operación de salida (min): 110 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Máxima corriente: 15 A

Índice de aumento de energía: 316 J

Filtro de ruido EMI/RFI: Si

Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Batería

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.7 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min

Arrangue en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Tower

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Longitud de cable: 1.8 m

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

Contenido del empaque

Cables incluidos: Cable USB

Manual: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 190 mm

Profundidad: 304.8 mm

Altura: **105.2 mm**Peso: **7.48 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 160 mm Largo del paquete: 381 mm

Alto del paquete: **272 mm**Peso del paquete: **7.88 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **398 mm**Longitud de la caja principal: **499.9 mm**

Alto de la caja principal: 300 mm

Peso de la caja principal: 24.4 kg

Cantidad por caja principal: 3 pieza(s)

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 10037332211498

País de origen: China

Link: https://mcashop.mx/producto/105195/tripp-lite-avr900u-ups-interactivo-de-900va-480w-12-tomacorrientes-nema-5-15r-avr-120v-50hz-60hz-usb-instalacion-en-pared-o-escritorio