



Tripp Lite AVR900U UPS Interactivo de 900VA 480W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio

Tripp Lite AVR900U UPS Interactivo de 900VA 480W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio, Línea interactiva, 0.9 kVA, 480 W, Onda sinusoidal pura, 89 V, 145 V

SKU: AVR900U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**

Potencia de salida: **480 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite AVR900U UPS Interactivo de 900VA 480W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Instalación en pared o escritorio. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA, Potencia de salida: 480 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC. Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.7 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA
Potencia de salida: 480 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 15 A
Índice de aumento de energía: 316 J
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Batería

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **190 mm**

Profundidad: **304.8 mm**

Altura: **105.2 mm**

Peso: **7.48 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **381 mm**

Alto del paquete: **272 mm**

Peso del paquete: **7.88 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **398 mm**

Longitud de la caja principal: **499.9 mm**

Alto de la caja principal: **300 mm**

Peso de la caja principal: **24.4 kg**

Cantidad por caja principal: **3 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332211498**

País de origen: **China**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/105195/tripp-lite-avr900u-ups-interactivo-de-900va-480w-12-tomacorrientes-nema-5-15r-avr-120v-50hz-60hz-usb-instalacion-en-pared-o-escritorio>