



## CyberPower AVR900LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.9 kVA 480 W 12 salidas AC

CyberPower AVR900LCD, Línea interactiva, 0.9 kVA, 480 W, 90 V, 148 V, 60 Hz

SKU: AVR900LCD

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**

Potencia de salida: **480 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CyberPower AVR900LCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA, Potencia de salida: 480 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.5 m. Ancho: 310 mm, Profundidad: 88.9 mm, Altura: 178 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.9 kVA</b>
Potencia de salida: <b>480 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>90 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>148 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>1030 J</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5–15R</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **3**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Seguridad: **UL1778 4th, cUL 107.3-05, FCC/DoC Class B**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **310 mm**

Profundidad: **88.9 mm**

Altura: **178 mm**

Peso: **6.44 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105199/cyberpower-avrg900lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-09-kva-480-w-12-salidas-ac>