



CyberPower AVR900LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.9 kVA 480 W 12 salidas AC

CyberPower AVR900LCD, Línea interactiva, 0.9 kVA, 480 W, 90 V, 148 V, 60 Hz

SKU: AVR900LCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Potencia de salida: **480 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **148 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**

Potencia de salida: **480 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **148 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **1030 J**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **3**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778 4th, cUL 107.3-05, FCC/DoC Class B**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **310 mm**

Profundidad: **88.9 mm**

Altura: **178 mm**

Peso: **6.44 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105199/cyberpower-avrg900lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-09-kva-480-w-12-salidas-ac>