



APC BE425M-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.425 kVA 255 W 6 salidas AC

APC BE425M-LM, En espera (Fuera de línea), 0.425 kVA, 255 W, Plaza, 88 V, 139 V

SKU: BE425M-LM

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro Factor de forma: Compacto

Voltaje de entrada de operación (min): 88 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V

Forma de onda: Plaza

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.425 kVA

Potencia de salida: 255 W

Topología UPS: En espera (Fuera de línea)

Aspectos destacados

Disponibilidad

- Manejo inteligente de la batería
- Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
- Notificación sobre fallas de la batería
- Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
- Autodiagnóstico automático
- Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Características de marketing

- Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
- Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.

Seguridad

- Aprobado por agencia de seguridad
- Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Protección

- Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
- Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
- Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
- Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.



Especificaciones

Características

Topología UPS: En espera (Fuera de línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.425 kVA

Potencia de salida: 255 W

Forma de onda: Plaza

Voltaje de entrada de operación (min): 88 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Regulación de la frecuencia de salida: 50 - 60 Hz

Máxima corriente: 5 A

Índice de aumento de energía: 180 J

Número de fases de salida: 1

Nivel de ruido: 40 Db Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Alarma de batería baja

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 47 VAh

Duración de la batería (máx): 5 Año(s) Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Factor de forma: Compacto Longitud de cable: 1.5 m

Color del producto: Negro Indicadores LED: Estado

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Contenido del empaque

Manual: Si

Peso y dimensiones
Ancho: 253 mm
Profundidad: 105 mm
Altura: 140 mm
Peso: 2.6 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 315 mm
Largo del paquete: 140 mm
Alto del paquete: 220 mm
Peso del paquete: 3 kg
Datos de logística
Cantidad por tarima: 96 pieza(s)
Cantidad por caja principal: 2 pieza(s)

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/105452/apc-be425-m-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-accepta-fuera-de-linea-fuera-de-linea-fuera-de-linea-fuera-de-linea-fuera-fuera-de-linea-fuera-fuera-de-linea-fuera-fuera-de-linea-fuer$