



## No Break APC BE425M-LM, En espera (Fuera de línea), 0.425 kVA, 255 W, Plaza, 88 V, 139 V

APC BE425M-LM, En espera (Fuera de línea), 0.425 kVA, 255 W, Plaza, 88 V, 139 V

SKU: BE425M-LM

### Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Compacto**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**

Forma de onda: **Plaza**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.425 kVA**

Potencia de salida: **255 W**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

### Aspectos destacados

APC BE425M-LM. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 0.425 kVA, Potencia de salida: 255 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 47 VAh, Duración de la batería (máx.): 5 Año(s). Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.5 m. Ancho: 253 mm, Profundidad: 105 mm, Altura: 140 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>En espera (Fuera de línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.425 kVA</b>
Potencia de salida: <b>255 W</b>
Forma de onda: <b>Plaza</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>88 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>139 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación de la frecuencia de salida: <b>50 - 60 Hz</b>
Máxima corriente: <b>5 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>180 J</b>
Número de fases de salida: <b>1</b>
Nivel de ruido: <b>40 Db</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Alarma de batería baja</b>

**Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **47 VAh**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **8 h****Diseño**Factor de forma: **Compacto**Longitud de cable: **1.5 m**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Estado****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Contenido del empaque**Manual: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **253 mm**Profundidad: **105 mm**Altura: **140 mm**Peso: **2.6 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **315 mm**Largo del paquete: **140 mm**Alto del paquete: **220 mm**Peso del paquete: **3 kg****Datos de logística**

Cantidad por tarima: **96 pieza(s)**

Cantidad por caja principal: **2 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/105452/no-break-apc-be425m-lm-en-espera-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-plaza-88-v-139-v>