



APC BE425M-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.425 kVA 255 W 6 salidas AC

APC BE425M-LM, En espera (Fuera de línea), 0.425 kVA, 255 W, Plaza, 88 V, 139 V

SKU: BE425M-LM

Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.425 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **255 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Forma de onda: **Plaza**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Aspectos destacados

Disponibilidad

- Manejo inteligente de la batería
- Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
- Notificación sobre fallas de la batería
- Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.
- Autodiagnóstico automático
- Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

Características de marketing

- Tomas de salida con protección de baterías y con protección contra sobretensiones solamente
- Reserva capacidad de potencia y autonomía para los equipos conectados que requieren respaldo de baterías a la vez que ofrece protección contra sobretensiones únicamente para equipos secundarios en importancia.

Seguridad

- Aprobado por agencia de seguridad
- Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Protección

- Tomas de salida con protección de batería y contra sobretensiones
- Respalde y proteja el hardware y los datos durante cortes del suministro, sobretensiones y sobretensiones transitorias.
- Toma de salida con protección contra sobretensiones (exclusivamente)
- Proteja equipos electrónicos secundarios ante sobretensiones y crestas sin reducir la potencia suministrada por las baterías para alimentar equipos electrónicos primarios durante una interrupción del suministro eléctrico.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.425 kVA**

Potencia de salida: **255 W**

Forma de onda: **Plaza**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**

Regulación de la frecuencia de salida: **50 - 60 Hz**

Máxima corriente: **5 A**

Índice de aumento de energía: **180 J**

Número de fases de salida: **1**

Nivel de ruido: **40 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **47 VAh**

Duración de la batería (máx.): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Estado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **253 mm**

Profundidad: **105 mm**

Altura: **140 mm**

Peso: **2.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **315 mm**

Largo del paquete: **140 mm**

Alto del paquete: **220 mm**

Peso del paquete: **3 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **96 pieza(s)**

Cantidad por caja principal: **2 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105452/apc-be425m-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-0425-kva-255-w-6-salidas-ac>