



## APC BR1100M2-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.1 kVA 600 W 10 salidas AC

APC BR1100M2-LM, Línea interactiva, 1.1 kVA, 600 W, Seno, 88 V, 147 V

SKU: BR1100M2-LM

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC BR1100M2-LM. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15P, Conector: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 100 mm, Profundidad: 368 mm, Altura: 260 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.1 kVA</b>
Potencia de salida: <b>600 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>88 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>147 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>12 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>1080 J</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de sobrecarga: <b>A/V, Coaxial, Módem, Red</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Libre de mantenimiento: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15P**

Conector: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Número de tomas (Protección y batería auxiliar): **6**

Número de tomas (Protección): **4**

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **16 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Fallo**

Certificación: **DOE Battery Charger, FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US, REACH**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 3000 m**

### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

### Peso y dimensiones

Ancho: <b>100 mm</b>
Profundidad: <b>368 mm</b>
Altura: <b>260 mm</b>
Peso: <b>10.2 kg</b>
Ancho del paquete: <b>241 mm</b>
Largo del paquete: <b>500 mm</b>
Alto del paquete: <b>380 mm</b>
Peso del paquete: <b>11.8 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Cables incluidos: <b>Coaxial, Cable USB</b>
Manual: <b>Si</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/105545/apc-br1100m2-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-11-kva-600-w-10-salidas-ac>