



# APC BR1500M2-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 1.5 kVA 900 W 10 salidas AC

APC BR1500M2-LM, 1.5 kVA, 900 W, Seno, 88 V, 147 V, 50/60 Hz

SKU: BR1500M2-LM

## Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro Factor de forma: Compacto

Voltaje de entrada de operación (min): 88 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 147 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 900 W



## Aspectos destacados

#### Alarmas sonoras

Ofrece notificaciones sobre cambios en las condiciones de las unidades UPS y de la compañía eléctrica.

#### Autodiagnóstico automático

Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.

#### Respaldo de baterías y protección contra sobretensiones

Las tomas de salida proveen gran autonomía para equipos de puerta de enlace de red y otros dispositivos de bajo consumo, lo que brinda varias horas de acceso a Internet durante cortes en el suministro.

#### Reemplazo de baterías sin herramientas

Permite reemplazar las baterías fácil y rápidamente.

#### Boost AVR (regulación automática de tensión)

Prolonga la vida útil de las baterías y maximiza el tiempo de autonomía al corregir las bajadas de tensión sin descargar la batería.

#### Indicador de fallas en el cableado de la instalación

Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.

#### Protección contra sobrecargas de líneas de datos

Proporciona protección a los equipos conectados contra sobretensiones en las líneas de datos.

#### Filtro de interferencias EMI y RFI

Reduce los ruidos de línea que pueden causar pérdidas de datos y errores de teclado.

## Certificación ENERGY STAR para unidades UPS

Establece que la eficiencia de la UPS está en el 25% superior del mercado en virtud de pruebas llevadas a cabo por terceros

## Baterías reemplazables en caliente

Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.

## Pantalla gráfica LCD

Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.

## Garantía de recuperación de datos de por vida

Le brinda tranquilidad al ofrecerle servicios profesionales de recuperación de datos en caso de pérdidas debidas a fallas de la unidad.

#### Compatibilidad de PowerChute Personal Edition con sistemas operativos

Este software admite diversos sistemas operativos y procesadores.

#### Aprobado por agencia de seguridad

Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

## Reemplazo de baterías simple

Aumenta la disponibilidad de la unidad UPS mediante el reemplazo de baterías rápido y sencillo.

## Interruptor de circuito reiniciable

Recuperación rápida luego de una sobrecarga, sin necesidad de reemplazar fusibles.

## **USB** connection

Use su PC para obtener acceso a funciones adicionales de protección de energía y de gestión del sistema UPS por medio de un puerto USB.

#### Panel LCD indicador de estado

Brinda información clave sobre el estado de la unidad UPS de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de Págiras Aparla



# **Especificaciones**

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 900 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 88 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 147 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 120 V Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Máxima corriente: 12 A

Índice de aumento de energía: 1080 J

Filtro de ruido EMI/RFI: Si Nivel de ruido: 45 Db

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de sobrecarga: A/V, Coaxial, Módem, Red

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Libre de mantenimiento: Si Cortacircuitos de enchufe: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15P

Conector: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Número de tomas (Protección y batería auxiliar): 6

Número de tomas (Protección): 4

Puerto USB: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Duración de la batería (máx): 5 Año(s) Tiempo de recarga de la batería: 16 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Compacto

Longitud de cable: 1.83 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Página 5 de 6



Indicadores LED: Fallo

## **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 3000 m

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US, REACH

## Contenido del empaque

Cables incluidos: Coaxial, Cable USB

Manual: Si

## Peso y dimensiones

Ancho: 100 mm

Profundidad: 368 mm

Altura: 260 mm

Peso: 12.5 kg

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 241 mm

Largo del paquete: 500 mm

Alto del paquete: 380 mm

Peso del paquete: 14.2 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/105547/apc-br1500m2-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-15-kva-900-w-10-salidas-ac