



APC BR1500M2-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 1.5 kVA 900 W 10 salidas AC

APC BR1500M2-LM, 1.5 kVA, 900 W, Seno, 88 V, 147 V, 50/60 Hz

SKU: BR1500M2-LM

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC BR1500M2-LM. Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 900 W, Forma de onda: Seno. Tipo de salida AC: NEMA 5-15P, Conector: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 100 mm, Profundidad: 368 mm, Altura: 260 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 900 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 88 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 147 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 1080 J
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Nivel de ruido: 45 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: A/V, Coaxial, Módem, Red
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Libre de mantenimiento: **Si**Cortacircuitos de enchufe: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15P**Conector: **NEMA 5-15R**Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**Número de tomas (Protección y batería auxiliar): **6**Número de tomas (Protección): **4**Puerto USB: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **16 h**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Compacto**Longitud de cable: **1.83 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Fallo**Certificación: **FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US, REACH****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 3000 m****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**

Ancho: 100 mm
Profundidad: 368 mm
Altura: 260 mm
Peso: 12.5 kg
Ancho del paquete: 241 mm
Largo del paquete: 500 mm
Alto del paquete: 380 mm
Peso del paquete: 14.2 kg
Empaquetado de datos
Cables incluidos: Coaxial, Cable USB
Manual: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/105547/apc-br1500m2-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-15-kva-900-w-10-salidas-ac>