



## APC BX1000M-LM60 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 8 salidas AC

APC BX1000M-LM60, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 88 V, 139 V

SKU: BX1000M-LM60

### Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Potencia de salida: **600 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Línea interactiva**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **139 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Máxima corriente: **15 A**

Índice de aumento de energía: **1103 J**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Nivel de ruido: **45 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

### **Batería**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **12 h**

### **Diseño**

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

### **Certificados**

Certificación: **FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US certified**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **91 mm**

Profundidad: **310 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **3.27 kg**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **142 mm**

Largo del paquete: **422 mm**

Alto del paquete: **253 mm**

Peso del paquete: **8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105613/apc-bx1000m-lm60-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-8-salidas-ac>