



APC BX1000M-LM60 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 8 salidas AC

APC BX1000M-LM60, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 88 V, 139 V

SKU: BX1000M-LM60

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC BX1000M-LM60. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 12 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 91 mm, Profundidad: 310 mm, Altura: 190 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 600 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 88 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 60 Hz
Máxima corriente: 15 A
Índice de aumento de energía: 1103 J
Tiempo de respuesta: 8 ms
Nivel de ruido: 45 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)****Batería**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **12 h****Diseño**Factor de forma: **Compacto**Longitud de cable: **1.83 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Certificación: **FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US certified****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Peso y dimensiones**Ancho: **91 mm**Profundidad: **310 mm**Altura: **190 mm**Peso: **3.27 kg**Ancho del paquete: **142 mm**Largo del paquete: **422 mm**Alto del paquete: **253 mm**Peso del paquete: **8 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/105613/apc-bx1000m-lm60-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.