

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC BX1000M-LM60 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 8 salidas AC

APC BX1000M-LM60, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 88 V, 139 V
SKU: BX1000M-LM60

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
- Potencia de salida: **600 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Compacto**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Máxima corriente: **15 A**

Índice de aumento de energía: **1103 J**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Nivel de ruido: **45 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Puerto USB: **Si**
Puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Batería

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**
Tiempo de recarga de la batería: **12 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**
Longitud de cable: **1.83 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificación: **FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US certified**

Peso y dimensiones

Ancho: **91 mm**
Profundidad: **310 mm**
Altura: **190 mm**
Peso: **3.27 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **142 mm**
Largo del paquete: **422 mm**
Alto del paquete: **253 mm**

Peso del paquete: **8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105613/apc-bx1000m-lm60-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.