



APC BX1000M-LM60 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W 8 salidas AC

APC BX1000M-LM60, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 88 V, 139 V

SKU: BX1000M-LM60

Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **139 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 600 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 88 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 139 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx): 120 V
Frecuencia de salida: 60 Hz
Máxima corriente: 15 A
Índice de aumento de energía: 1103 J
Tiempo de respuesta: 8 ms
Nivel de ruido: 45 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Conector: NEMA 5-15P
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Batería

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **12 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificación: **FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US certified**

Peso y dimensiones

Ancho: **91 mm**

Profundidad: **310 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **3.27 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **142 mm**

Largo del paquete: **422 mm**

Alto del paquete: **253 mm**

Peso del paquete: **8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105613/apc-bx1000m-lm60-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w-8-salidas-ac>