



Impresora Matriz de Puntos Epson C11CC24001, 357 caracteres por segundo, 312 caracteres por segundo, 78 caracteres por segundo, Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E, Manual, Sobr

Epson C11CC24001, 357 caracteres por segundo, 312 caracteres por segundo, 78 caracteres por segundo, Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E, Manual, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodar

SKU: C11CC24001

Información Técnica

Marca: **Epson**

Máximo ancho de impresión (columnas): **80**

Color: **No**

Máxima velocidad de impresión: **357 caracteres por segundo**

Cabezal de impresora: **9-pines**

Tamaño de buffer: **128 KB**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Idiomas de la descripción de la página: **Epson ESC/P2**

Interfaces estándar: **Paralelo, USB 2.0**

Aspectos destacados

Epson C11CC24001. Máxima velocidad de impresión: 357 caracteres por segundo, Velocidad de impresión máxima (Borrador): 312 caracteres por segundo, Velocidad de impresión máxima (LQ): 78 caracteres por segundo. Alimentación de papel: Manual, Tipos de medios de la bandeja de papel: Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodar. Tamaño de buffer: 128 KB, Nivel de presión sonora (imprimiendo): 53 Db, Idiomas de la descripción de la página: Epson ESC/P2. Interfaces estándar: Paralelo, USB 2.0. Cabezal de impresora: 9-pines, Durabilidad del cabezal de impresión: 400 millón de caracteres, Duración de banda: 4 millón de caracteres

Especificaciones

| |
|---|
| Velocidad de impresión |
| Máximo ancho de impresión (columnas): 80 |
| Color: No |
| Máxima velocidad de impresión: 357 caracteres por segundo |
| Velocidad de impresión máxima (Borrador): 312 caracteres por segundo |
| Velocidad de impresión máxima (LQ): 78 caracteres por segundo |
| Código de barras incorporado: Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Dirección de papel |
| Alimentación de papel: Manual |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodar |
| Características |
| Tamaño de buffer: 128 KB |

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Idiomas de la descripción de la página: **Epson ESC/P2**

Capacidad de RAM: **128 KB**

País de origen: **Indonesia**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Paralelo, USB 2.0**

Resistencia

Cabezal de impresora: **9-pines**

Durabilidad del cabezal de impresión: **400 millón de caracteres**

Duración de banda: **4 millón de caracteres**

Tiempo medio entre fallos: **10000 h**

Control de energía

Consumo energético: **27 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.1 W**

Voltaje de entrada AC: **110 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 80%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x**

Peso y dimensiones

Peso: **4.1 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **360 mm**

Largo del paquete: **425 mm**

Alto del paquete: **215 mm**

Peso del paquete: **5.1 kg**

Otras características

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **348 x 275 x 154 mm**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Datos de logísticaCantidad por tarima: **45 pieza(s)**Longitud de la tarima: **120 cm**Ancho de la tarima: **80 cm**Peso de la tarima: **2.08 m**Cantidad por capa de palet: **5 pieza(s)**Cantidad por capa de tarima (Reino Unido): **6 pieza(s)**Cantidad por tarima (Reino Unido): **54 pieza(s)**Longitud de la tarima (UK): **120 cm**Ancho de la tarima (UK): **100 cm**Altura de la tarima (UK): **2.08 m**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105652/impresora-matriz-de-puntos-epson-c11cc24001-357-caracteres-por-segundo-312-caracteres-por-segundo-78-caracteres-por-segundo-code-128-abc-code-39-ean13-ean8-interleaved-25-postnet-upc-a-upc-e-manual-sobr>