



Impresora Matriz de Puntos Epson C11CF37201, 612 caracteres por segundo, 463 caracteres por segundo, 115 caracteres por segundo, 10 caracteres por pulgada, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E, ISO 8859-15, Itálica, PC437, PC850, PC858, Roman 8

Epson C11CF37201, 612 caracteres por segundo, 463 caracteres por segundo, 115 caracteres por segundo, 10 caracteres por pulgada, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E, ISO 8859-15, Itálica, PC437, PC850, PC858, Roman 8

SKU: C11CF37201

Información Técnica

Marca: **Epson**

Máximo ancho de impresión (columnas): **80**

Color: **No**

Máxima velocidad de impresión: **612 caracteres por segundo**

Cabezal de impresora: **9-pines**

Tamaño de buffer: **128 KB**

Color del producto: **Negro**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**

Idiomas de la descripción de la página: **ESC P, PPDS**

Interfaces estándar: **Paralelo, USB 2.0**

Aspectos destacados

Epson C11CF37201. Máxima velocidad de impresión: 612 caracteres por segundo, Velocidad de impresión máxima (Borrador): 463 caracteres por segundo, Velocidad de impresión máxima (LQ): 115 caracteres por segundo. Cortar rango de espesores de lámina: 0.12 - 0.46 mm, Rango de espesor de papel continuo: 0.46 - 0.46 mm. Color del producto: Negro, Tamaño de buffer: 128 KB, Nivel de presión sonora (imprimiendo): 55 Db. Interfaces estándar: Paralelo, USB 2.0. Cabezal de impresora: 9-pines, Durabilidad del cabezal de impresión: 400 millón de caracteres, Duración de banda: 7.5 millón de caracteres

Especificaciones

Velocidad de impresión
Máximo ancho de impresión (columnas): 80
Color: No
Máxima velocidad de impresión: 612 caracteres por segundo
Velocidad de impresión máxima (Borrador): 463 caracteres por segundo
Velocidad de impresión máxima (LQ): 115 caracteres por segundo
Tamaño de caracteres: 10 caracteres por pulgada
Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Conjuntos de caracteres: ISO 8859-15, Itálica, PC437, PC850, PC858, Roman 8
Dirección de papel

Cortar rango de espesores de lámina: **0.12 - 0.46 mm**

Rango de espesor de papel continuo: **0.46 - 0.46 mm**

Características

Color del producto: **Negro**

Tamaño de buffer: **128 KB**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**

Idiomas de la descripción de la página: **ESC P, PPDS**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Paralelo, USB 2.0**

Resistencia

Cabezal de impresora: **9-pines**

Durabilidad del cabezal de impresión: **400 millón de caracteres**

Duración de banda: **7.5 millón de caracteres**

Tiempo medio entre fallos: **20000 h**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **120 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **30 - 60%**

Peso y dimensiones

Ancho: **437 mm**

Profundidad: **376 mm**

Altura: **177 mm**

Peso: **7.17 kg**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105668/impresora-matriz-de-puntos-epson-c11cf37201-612-caracteres-por-segundo-463-caracteres-por-segundo-115-caracteres-por-segundo-10-caracteres-por-pulgada-codabar-nw-7-code-128-abc-code-39-industrial-25-matrix-25-postnet-upc-a-upc-e-iso-8859-15-italica-pc437-pc850-pc858-roman-8>