



## Impresora Matriz de Puntos Epson C11CF37202, 680 caracteres por segundo, 419 caracteres por segundo, 104 caracteres por segundo, 10,12 caracteres por pulgada, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Indus

Epson C11CF37202, 680 caracteres por segundo, 419 caracteres por segundo, 104 caracteres por segundo, 10,12 caracteres por pulgada, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix..., Roman, Sans Serif

SKU: C11CF37202

### Información Técnica

Marca: **Epson**

Color: **No**

Máxima velocidad de impresión: **680 caracteres por segundo**

Tamaño de buffer: **128 KB**

Color del producto: **Negro**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**

Idiomas de la descripción de la página: **ESC P, PPDS**

Interfaces estándar: **Paralelo, USB, USB 1.1**

### Aspectos destacados

Epson C11CF37202. Máxima velocidad de impresión: 680 caracteres por segundo, Velocidad de impresión máxima (Borrador): 419 caracteres por segundo, Velocidad de impresión máxima (LQ): 104 caracteres por segundo. Alimentación de papel: Manual, Tractor, Empujador, Tipos de medios de la bandeja de papel: Sobres, Etiquetas, Ancho de corte de la hoja: 99 - 256 mm. Color del producto: Negro, Tamaño de buffer: 128 KB, Nivel de presión sonora (imprimiendo): 55 Db. Interfaces estándar: Paralelo, USB, USB 1.1. Durabilidad del cabezal de impresión: 400 millón de caracteres, Duración de banda: 7.5 millón de caracteres, Tiempo medio entre fallos: 20000 h

### Especificaciones

|   |
|---|
| Velocidad de impresión  |
| Color: <b>No</b>  |
| Máxima velocidad de impresión: <b>680 caracteres por segundo</b>  |
| Velocidad de impresión máxima (Borrador): <b>419 caracteres por segundo</b>   |
| Velocidad de impresión máxima (LQ): <b>104 caracteres por segundo</b>   |
| Tamaño de caracteres: <b>10,12 caracteres por pulgada</b>   |
| Código de barras incorporado: <b>CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E</b> |
| Fuentes de mapa de bits: <b>Roman, Sans Serif</b>   |
| Dirección de papel  |
| Alimentación de papel: <b>Manual, Tractor, Empujador</b>  |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: <b>Sobres, Etiquetas</b>  |
| Ancho de corte de la hoja: <b>99 - 256 mm</b>   |
| Longitud de corte de la hoja: <b>99 - 363 mm</b>  |

Anchura de papel continuo: **10 - 254 mm**

Longitud de papel continuo: **101 - 558 mm**

#### Características

Color del producto: **Negro**

Tamaño de buffer: **128 KB**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**

Idiomas de la descripción de la página: **ESC P, PPDS**

Certificación: **RoHS**

#### Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Paralelo, USB, USB 1.1**

#### Resistencia

Durabilidad del cabezal de impresión: **400 millón de caracteres**

Duración de banda: **7.5 millón de caracteres**

Tiempo medio entre fallos: **20000 h**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **103.5 - 132 V**

Frecuencia de entrada AC: **49.5 - 60.5 Hz**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **414 mm**

Profundidad: **350 mm**

Altura: **167 mm**

Peso: **7.62 kg**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105670/impresora-matriz-de-puntos-epson-c11cf37202-680-caracteres-por-segundo-419-caracteres-por-segundo-104-caracteres-por-segundo-1012-caracteres-por-pulgada-codabar-nw-7-code-128-abc-code-39-ean13-ean8-indus>