



EPSON

Epson C11CF37202 impresora de matriz de punto 680 caracteres por segundo

Epson C11CF37202, 680 caracteres por segundo, 419 caracteres por segundo, 104 caracteres por segundo, 10,12 caracteres por pulgada, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix..., Roman, Sans Serif

SKU: C11CF37202

Información Técnica

Marca: **Epson**

Color: **No**

Máxima velocidad de impresión: **680 caracteres por segundo**

Tamaño de buffer: **128 KB**

Color del producto: **Negro**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**

Idiomas de la descripción de la página: **ESC P, PPDS**

Interfaces estándar: **Paralelo, USB, USB 1.1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Color: **No**

Máxima velocidad de impresión: **680 caracteres por segundo**

Velocidad de impresión máxima (Borrador): **419 caracteres por segundo**

Velocidad de impresión máxima (LQ): **104 caracteres por segundo**

Tamaño de caracteres: **10,12 caracteres por pulgada**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E**

Fuentes de mapa de bits: **Roman, Sans Serif**

Dirección de papel

Alimentación de papel: **Manual, Tractor, Empujador**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Etiquetas**

Ancho de corte de la hoja: **99 - 256 mm**

Longitud de corte de la hoja: **99 - 363 mm**

Anchura de papel continuo: **10 - 254 mm**

Longitud de papel continuo: **101 - 558 mm**

Características

Color del producto: **Negro**

Tamaño de buffer: **128 KB**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**

Idiomas de la descripción de la página: **ESC P, PPDS**

Certificación: **RoHS**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Paralelo, USB, USB 1.1**

Resistencia

Durabilidad del cabezal de impresión: **400 millón de caracteres**

Duración de banda: **7.5 millón de caracteres**

Tiempo medio entre fallos: **20000 h**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **103.5 - 132 V**

Frecuencia de entrada AC: **49.5 - 60.5 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64**

Peso y dimensiones

Ancho: **414 mm**

Profundidad: **350 mm**

Altura: **167 mm**

Peso: **7.62 kg**

Technical details

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105670/epson-c11cf37202-impresora-de-matriz-de-punto-680-caracteres-por-segundo>