



Impresora Matriz de Puntos Epson C11CF39201, 550 caracteres por segundo, 10 caracteres por pulgada, Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E, ISO 8859-15, Itálica, PC437, PC850, PC85

Epson C11CF39201, 550 caracteres por segundo, 10 caracteres por pulgada, Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E, ISO 8859-15, Itálica, PC437, PC850, PC858, Roman 8, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodar, 0.065 - 0.49 mm

SKU: C11CF39201

Información Técnica

Marca: **Epson**

Máximo ancho de impresión (columnas): **80**

Color: **No**

Máxima velocidad de impresión: **550 caracteres por segundo**

Cabezal de impresora: **24-pines**

Tamaño de buffer: **128 KB**

Color del producto: **Negro**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**

Interfaces estándar: **Paralelo, USB 2.0**

Aspectos destacados

Epson C11CF39201. Máxima velocidad de impresión: 550 caracteres por segundo, Tamaño de caracteres: 10 caracteres por pulgada, Código de barras incorporado: Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E. Tipos de medios de la bandeja de papel: Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodar, Cortar rango de espesores de lámina: 0.065 - 0.49 mm, Rango de espesor de papel continuo: 0.065 - 0.49 mm. Color del producto: Negro, Tamaño de buffer: 128 KB, Nivel de presión sonora (imprimiendo): 55 Db. Interfaces estándar: Paralelo, USB 2.0. Cabezal de impresora: 24-pines, Durabilidad del cabezal de impresión: 400 millón de caracteres, Duración de banda: 5 millón de caracteres

Especificaciones

Velocidad de impresión
Máximo ancho de impresión (columnas): 80
Color: No
Máxima velocidad de impresión: 550 caracteres por segundo
Tamaño de caracteres: 10 caracteres por pulgada
Código de barras incorporado: Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Conjuntos de caracteres: ISO 8859-15, Itálica, PC437, PC850, PC858, Roman 8
Dirección de papel
Tipos de medios de la bandeja de papel: Sobres, Etiquetas, Papel normal, Rodar
Cortar rango de espesores de lámina: 0.065 - 0.49 mm
Rango de espesor de papel continuo: 0.065 - 0.49 mm
Características

Color del producto: Negro
Tamaño de buffer: 128 KB
Nivel de presión sonora (imprimiendo): 55 Db
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar: Paralelo, USB 2.0
Resistencia
Cabezal de impresora: 24-pines
Durabilidad del cabezal de impresión: 400 millón de caracteres
Duración de banda: 5 millón de caracteres
Tiempo medio entre fallos: 25000 h
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 437 mm
Profundidad: 375 mm
Altura: 177 mm
Peso: 7.2 kg
Detalles técnicos
Número de pines: 24
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Link: <https://mcashop.mx/producto/105674/impresora-matriz-de-puntos-epson-c11cf39201-550-caracteres-por-segundo-10-caracteres-por-pulgada-code-128-abc-code-39-ean13-ean8-interleaved-25-postnet-upc-a-upc-e-iso-8859-15-italica-pc437-pc850-pc85>