

EPSON



Epson TM-T20III 203 x 203 DPI Alámbrico Térmico Impresora de TPV

Epson TM-T20III, Térmico, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 250 mm/seg, 1.25 x 3 mm, 22.6 caracteres por pulgada

SKU: C31CH51001

Información Técnica

Marca: **Epson**

Código de barras incorporado: **2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, MaxiCode, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Tecnología de impresión: **Térmico**

Tipo: **Impresora de TPV**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

La solución económica, eficiente e ideal para el comercio de las pequeñas y medianas empresas

La impresora térmica TM-T20III imprime textos y gráficos en recibos a velocidades de hasta 250 mm/s, así como logotipos, cupones y códigos de barras de forma nítida.

Aprovecha las características que facilitan su uso, como la carga rápida de papel, el cortador automático y los indicadores LED. Con las opciones para reducir el consumo de papel en un 30%, y un promedio de fiabilidad que esperas de una impresora Epson.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Velocidad de impresión: **250 mm/seg**

Tamaño de carácter: **1.25 x 3 mm**

Densidad de caracteres: **22.6 caracteres por pulgada**

Conjuntos de caracteres: **ANK**

Tecnología de impresión: **Térmico**

Tipo: **Impresora de TPV**

Dirección de papel

Grosor de la impresión: **48 - 80 µm**

Máximo diámetro del rollo: **8.3 cm**

Ancho de papel soportado: **58, 80 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Conectividad opcional: **Ethernet, Serie (RS-232)**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, MaxiCode, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**

Tiempo medio entre fallos: **360000 h**

Cortador: **Si**

Durabilidad de auto-cortador: **1.5 million cuts**

Vida útil del cabezal de impresión: **150 kilometros**

Sensores incorporados: **Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor**

Certificación: **FCC class A, CE marking, EN55022 Class A, UL, CSA, TÜV**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **199 mm**

Altura: **146 mm**

Peso: **1.7 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Ancho del paquete: **192 mm**

Largo del paquete: **235 mm**

Alto del paquete: **280 mm**

Peso del paquete: **2.62 kg**

Contenido del empaque

Controladores incluidos: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Otras características

Tamaño de buffer: **45 KB**

Ciclos promedio entre fallos (MCBF): **60000000**

Durabilidad del cabezal de impresión: **150 millón de caracteres**

Link: <https://mcashop.mx/producto/105729/epson-tm-t20iii-203-x-203-dpi-alambrico-termico-impresora-de-tpv>