



## StarTech.com Adaptador Gráfico USB-C a HDMI 4K30Hz - Convertidor de Video USB 3.1 Tipo C a HDMI - Compatible Thunderbolt 3 - Dongle, 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), USB Tipo C, Salida HDMI, 3840 x 2160 Pixeles

StarTech.com Adaptador Gráfico USB-C a HDMI 4K30Hz - Convertidor de Video USB 3.1 Tipo C a HDMI - Compatible Thunderbolt 3 - Dongle, 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), USB Tipo C, Salida HDMI, 3840 x 2160 Pixeles

SKU: CDP2HD

### Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Número de pantallas soportadas: **1**
- Versión USB: **3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
- Salida DVI: **No**
- Salida HDMI: **Si**
- Salida DisplayPort: **No**

### Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Gráfico USB-C a HDMI 4K30Hz - Convertidor de Video USB 3.1 Tipo C a HDMI - Compatible Thunderbolt 3 - Dongle. Versión USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), Tipo de conector USB: USB Tipo C, Género del conector USB: Macho. Color del producto: Negro. Ancho: 23 mm, Profundidad: 147 mm, Altura: 9 mm. Ancho del paquete: 200 mm, Largo del paquete: 220 mm, Alto del paquete: 10 mm. Cantidad por caja principal: 120 pieza(s), Largo de la caja principal: 337 mm, Longitud de la caja principal: 500 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo de conector USB: <b>USB Tipo C</b>
Género del conector USB: <b>Macho</b>
Factor de forma del conector USB: <b>Derecho</b>
Versión USB: <b>3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)</b>
Salida DVI: <b>No</b>
Salida HDMI: <b>Si</b>
Salida DisplayPort: <b>No</b>
Número de pantallas soportadas: <b>1</b>
Versión HDMI: <b>1.4</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Frecuencia de actualización con la máxima resolución: <b>30 Hz</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160</b>
Formato de vídeo soportado: <b>1080p, 720p</b>
Canales de salida de audio: <b>7.1 canales</b>
Circuito integrado: <b>Parade - PS171, STMicroelectronics - STM32F072CBU6</b>

Diseño
Color del producto: <b>Negro</b>
Cable USB integrado: <b>Si</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>23 mm</b>
Profundidad: <b>147 mm</b>
Altura: <b>9 mm</b>
Peso: <b>22 g</b>
Longitud del cable USB: <b>0.12 m</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 45 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>20 - 85%</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>200 mm</b>
Largo del paquete: <b>220 mm</b>
Alto del paquete: <b>10 mm</b>
Peso del paquete: <b>30 g</b>
Detalles técnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>
Certificados de cumplimiento: <b>CE, RoHS</b>
Datos de logística
Cantidad por caja principal: <b>120 pieza(s)</b>
Largo de la caja principal: <b>337 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>500 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>220 mm</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>84733020</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/106187/startechcom-adaptador-grafico-usb-c-a-hdmi-4k30hz-convertidor-de-video-usb-31-tipo-c-a-hdmi-compatible-thunderbolt-3-dongle-32-gen-2-31-gen-2-usb-tipo-c-salida-hdmi-3840-x-2160-pixeles>