



CDP2HDUACPW StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 60 W, Blanco, 5 Gbit/s, 4096 x 2160 Pixeles

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 60 W, Blanco, 5 Gbit/s, 4096 x 2160 Pixeles

SKU: CDP2HDUACPW

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Entrada de micrófono: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Color del producto: **Blanco**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 60 W. Color del producto: Blanco, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Resolución (máxima digital): 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de alimentación: USB. Ancho: 50 mm, Profundidad: 60 mm, Altura: 11 mm. Ancho del paquete: 145 mm, Largo del paquete: 175 mm, Alto del paquete: 32 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Suministro de potencia USB: Si
Envío de energía de USB hasta: 60 W
Número de puertos HDMI: 1
Entrada de micrófono: No
Red
Ethernet: No
Desempeño
Lector de tarjeta integrado: No
Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s

Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Pixeles**

Color del producto: **Blanco**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **50 mm**

Profundidad: **60 mm**

Altura: **11 mm**

Peso: **36 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **145 mm**

Largo del paquete: **175 mm**

Alto del paquete: **32 mm**

Peso del paquete: **117 g**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **332 mm**

Longitud de la caja principal: **367 mm**

Alto de la caja principal: **320 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Otras características

Longitud de cable: **0.101 m**

Circuito integrado: **VIA/VLI - VL100, VIA/VLI - VL210, Parade - PS176**