Cyberpower UPS de 1000 VA/600 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Tipo Mini Torre, Con 9 Tomas NEMA 5-15R

CyberPower CP1000AVRLCD, 1 kVA, 600 W, 60 Hz, 1080 J, 4 ms, Sealed Lead Acid (VRLA)

SKU: CP1000AVRLCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**
Factor de forma: **Tower**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **600 W**

Aspectos destacados

CyberPower CP1000AVRLCD. Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W, Frecuencia de entrada: 60 Hz. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 6 min. Factor de forma: Tower, Certificación: UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B. Peso: 7.26 kg. Conexiones de salida: NEMA 5-15R, Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 108 x 267 x 222.25 mm

Especificaciones

Características	
Capacidad de potencia de salida (VA):	**1 kVA**
Potencia de salida:	**600 W**
Frecuencia de entrada:	**60 Hz**
Índice de aumento de energía:	**1080 J**
Tiempo de respuesta:	**4 ms**
Alarma(s) audibles:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0:	**2**
Cantidad de puerto serial:	**1**
Puertos de módem (RJ-11):	**1**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Batería	
Tecnología de batería:	**Sealed Lead Acid (VRLA)**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**1 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**6 min**
Tiempo de recarga de la batería:	**8 h**
Cartucho para batería de repuesto:	**BB - HR9-12**
Diseño	

Factor de forma:	**Tower**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Certificados	
Certificación:	**UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B**
Peso y dimensiones	
Peso:	**7.26 kg**
Otras características	
Conexiones de salida:	**NEMA 5-15R**
Tipo de conexión de entrada:	**NEMA 5-15P**
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):	**108 x 267 x 222.25 mm**
Peso (imperial):	**7.26 kg (16 libras)**
Rango de temperatura de funcionamiento:	**32 - 95 °F**
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):	**108 x 266.7 x 222.2 mm (4.25 x 10.5 x 8.75")**

Link: https://mcashop.mx/producto/106376/cyberpower-ups-de-1000-va600-w-topologia-linea-interactiva-entrada-120-vca-nema-5-15p-tipo-mini-torre-con-9-tomas-nema-5-15r

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.