



Cyberpower UPS de 1000 VA/600 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 10 Tomas NEMA 5-15R

CyberPower CP1000PFCLCD, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, 60 Hz, 1030 J, NEMA 5-15R

SKU: CP1000PFCLCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

CyberPower CP1000PFCLCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.52 m. Software incluido: PowerPanel Personal Edition

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 600 W
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Índice de aumento de energía: 1030 J
Apagado de emergencia: No
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos de módem (RJ-11): 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h
Batería hot-swap: No
Diseño
Factor de forma: Tower
Longitud de cable: 1.52 m
Color del producto: Negro
Tipo de visualizador: LCD
Indicadores LED: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Certificados
Certificados de cumplimiento: RoHS
Certificación: UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B
Empaquetado de datos
Software incluido: PowerPanel Personal Edition
Otras características
Tipo de batería: 12V/9AH
Voltaje nominal de salida: 120 V
Voltaje nominal de entrada: 90-140 V
Peso (imperial): 7.21 kg (15.9 libras)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 99.1 x 264.2 x 231.1 mm (3.9 x 10.4 x 9.1")
Protección de sobrecarga: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/106378/cyberpower-ups-de-1000-va600-w-topologia-linea-interactiva-entrada-120-vca-nema-5-15p-onda-senoidal-pura-tipo-torre-con-10-tomas-nema-5-15r>