



CyberPower CP1500PFCLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W 10 salidas AC

CyberPower CP1500PFCLCD, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, 60 Hz, 1030 J, NEMA 5-15R

SKU: CP1500PFCLCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower CP1500PFCLCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 11 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.52 m. Software incluido: PowerPanel Personal Edition

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 900 W
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Índice de aumento de energía: 1030 J
Apagado de emergencia: No
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos de módem (RJ-11): 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **11 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Batería hot-swap: **No**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.52 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel Personal Edition**

Otras características

Tipo de batería: **12V/8.5AH**

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **90-140 V**

Peso (imperial): **11.2 kg (24.7 libras)**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **99.1 x 360.7 x 264.2 mm (3.9 x 14.2 x 10.4")**

Link: <https://mcashop.mx/producto/106384/cyberpower-cp1500pfclcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w-10-salidas-ac>