



## Cyberpower UPS de 1500 VA/900 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 10 Tomas NEMA 5-15R

CyberPower CP1500PFCLCD, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, 60 Hz, 1030 J, NEMA 5-15R

SKU: CP1500PFCLCD

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

### Aspectos destacados

CyberPower CP1500PFCLCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 11 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.52 m. Software incluido: PowerPanel Personal Edition

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>900 W</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>1030 J</b>
Apagado de emergencia: <b>No</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Cantidad de salidas AC: <b>10 salidas AC</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>2</b>
Cantidad de puerto serial: <b>1</b>
Puertos de módem (RJ-11): <b>1</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Batería
Tecnología de batería: <b>Sealed Lead Acid (VRLA)</b>

Tiempo típico de respaldo a carga completa: <b>2 min</b>
Tiempo típico de respaldo a media carga: <b>11 min</b>
Tiempo de recarga de la batería: <b>8 h</b>
Batería hot-swap: <b>No</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Tower</b>
Longitud de cable: <b>1.52 m</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Tipo de visualizador: <b>LCD</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
Certificados
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
Certificación: <b>UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B</b>
Empaquetado de datos
Software incluido: <b>PowerPanel Personal Edition</b>
Otras características
Tipo de batería: <b>12V/8.5AH</b>
Voltaje nominal de salida: <b>120 V</b>
Voltaje nominal de entrada: <b>90-140 V</b>
Peso (imperial): <b>11.2 kg (24.7 libras)</b>
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): <b>99.1 x 360.7 x 264.2 mm (3.9 x 14.2 x 10.4")</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/106384/cyberpower-ups-de-1500-va900-w-topologia-linea-interactiva-entrada-120-vca-nema-5-15p-onda-senoidal-pura-tipo-torre-con-10-tomas-nema-5-15r>