



## CyberPower CP425SLG sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0.425 kVA 255 W 8 salidas AC

CyberPower CP425SLG, 0.425 kVA, 255 W, 50/60 Hz, 890 J, NEMA 5-15R, 8 salidas AC

SKU: CP425SLG

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.425 kVA**

Potencia de salida: **255 W**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CyberPower CP425SLG. Capacidad de potencia de salida (VA): 0.425 kVA, Potencia de salida: 255 W, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 7 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.52 m. Tipo de batería: 12V/3.6AH, Voltaje nominal de salida: 120 V, Voltaje nominal de entrada: 96-140 V

### Especificaciones

<b>Características</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.425 kVA</b>
Potencia de salida: <b>255 W</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>890 J</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Puertos de módem (RJ-11): <b>1</b>
<b>Batería</b>
Tecnología de batería: <b>Sealed Lead Acid (VRLA)</b>
Tiempo típico de respaldo a carga completa: <b>2 min</b>
Tiempo típico de respaldo a media carga: <b>7 min</b>
Tiempo de recarga de la batería: <b>8 h</b>
Batería hot-swap: <b>No</b>
<b>Diseño</b>

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.52 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Otras características

Tipo de batería: **12V/3.6AH**

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **96-140 V**

Peso (imperial): **2.27 kg (5 libras)**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **247.7 x 76.2 x 152.4 mm (9.75 x 3 x 6")**

Link: <https://mcashop.mx/producto/106388/cyberpower-cp425slg-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-0425-kva-255-w-8-salidas-ac>