



CyberPower CP685AVR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.685 kVA 390 W

CyberPower CP685AVR, Línea interactiva, 0.685 kVA, 390 W, 890 J, 4 ms, Sealed Lead Acid (VRLA)

SKU: CP685AVR

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.685 kVA**

Potencia de salida: **390 W**

Factor de forma: **Compacto**

Aspectos destacados

CyberPower CP685AVR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.685 kVA, Potencia de salida: 390 W. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min. Factor de forma: Compacto, Certificación: UL1778, cUL, FCC DOC Class B. Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 279.4 x 89 x 165 mm, Rango de temperatura de funcionamiento: 32 - 95 °F

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.685 kVA
Potencia de salida: 390 W
Índice de aumento de energía: 890 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos de módem (RJ-11): 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min
Tiempo de recarga de la batería: 8 h
Cartucho para batería de repuesto: BB - BP8-12
Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Certificación: **UL1778, cUL, FCC DOC Class B**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Otras características

Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **279.4 x 88.9 x 165.1 mm (11 x 3.5 x 6.5")**

Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 95 °F**

Link: <https://mcashop.mx/producto/106394/cyberpower-cp685avr-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-0685-kva-390-w>