



CyberPower CP685AVR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.685 kVA 390 W

CyberPower CP685AVR, Línea interactiva, 0.685 kVA, 390 W, 890 J, 4 ms, Sealed Lead Acid (VRLA)

SKU: CP685AVR

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Factor de forma: **Compacto**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.685 kVA**

Potencia de salida: **390 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.685 kVA**

Potencia de salida: **390 W**

Índice de aumento de energía: **890 J**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Cartucho para batería de repuesto: **BB - BP8-12**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificación: **UL1778, cUL, FCC DOC Class B**

Otras características

Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **279.4 x 89 x 165 mm**

Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 95 °F**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **279.4 x 88.9 x 165.1 mm (11 x 3.5 x 6.5")**

Link: <https://mcashop.mx/producto/106394/cyberpower-cp685avr-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-0685-kva-390-w>