



CyberPower CP685AVRLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.685 kVA 390 W

CyberPower CP685AVRLCD, Línea interactiva, 0.685 kVA, 390 W, 60 Hz, 890 J, 4 ms

SKU: CP685AVRLCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.685 kVA**

Potencia de salida: **390 W**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Aspectos destacados

CyberPower CP685AVRLCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.685 kVA, Potencia de salida: 390 W. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min. Factor de forma: Compacto, Certificación: UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B. Peso: 6.35 kg. Conexiones de salida: NEMA 5-15R, Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 279.4 x 89 x 165 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.685 kVA
Potencia de salida: 390 W
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Índice de aumento de energía: 890 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Puertos de módem (RJ-11): 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min
Tiempo de recarga de la batería: 8 h
Batería hot-swap: Si
Cartucho para batería de repuesto: BB - BP8-12

DiseñoFactor de forma: **Compacto**Certificación: **UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Peso: **6.35 kg****Otras características**Conexiones de salida: **NEMA 5-15R**Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **279.4 x 88.9 x 165.1 mm (11 x 3.5 x 6.5")**Peso (imperial): **6.35 kg (14 libras)**Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 95 °F**Link: <https://mcashop.mx/producto/106396/cyberpower-cp685avrldc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-0685-kva-390-w>