



# CyberPower CP825AVRLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.825 kVA 450 W

CyberPower CP825AVRLCD, Línea interactiva, 0.825 kVA, 450 W, 60 Hz, 1030 J, 4 ms

SKU: CP825AVRLCD

## Información Técnica

Marca: CyberPower

Factor de forma: Compacto Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.825 kVA

Potencia de salida: 450 W

Topología UPS: Línea interactiva

# Aspectos destacados

# **Especificaciones**

# Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.825 kVA

Potencia de salida: 450 W Frecuencia de entrada: 60 Hz

Índice de aumento de energía: 1030 J

Tiempo de respuesta: 4 ms Alarma(s) audibles: Si

## Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Puertos de módem (RJ-11): 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

#### Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 8 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Cartucho para batería de repuesto: BB - HR1234W

## Diseño

Factor de forma: Compacto

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

#### Certificados

Certificación: UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B

# Peso y dimensiones

Peso: 6.35 kg

### Otras características

Conexiones de salida: NEMA 5-15R

Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 279.4 x 89 x 165 mm

Peso (imperial): 6.35 kg (14 libras)

Rango de temperatura de funcionamiento: 32 - 95 °F

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 279.4 x 88.9 x 165.1 mm (11 x 3.5 x 6.5")

Link: https://mcashop.mx/producto/106404/cyberpower-cp825avrlcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-0825-kva-450-w