



CyberPower CP850AVRLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.85 kVA 510 W

CyberPower CP850AVRLCD, Línea interactiva, 0.85 kVA, 510 W, 60 Hz, 1080 J, 4 ms

SKU: CP850AVRLCD

Información Técnica

Marca: CyberPower Factor de forma: Tower Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA

Potencia de salida: 510 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA

Potencia de salida: 510 W Frecuencia de entrada: 60 Hz

Índice de aumento de energía: 1080 J

Tiempo de respuesta: 4 ms Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puerto serial: 1

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 7 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Cartucho para batería de repuesto: BB - HR1234W

Diseño

Factor de forma: Tower

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Certificados

Certificación: UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B

Peso y dimensiones

Peso: 7.26 kg

Otras características

Conexiones de salida: NEMA 5-15R

Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 108 x 267 x 222.25 mm

Peso (imperial): 7.26 kg (16 libras)

Rango de temperatura de funcionamiento: 32 - 95 °F

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 108 x 266.7 x 222.2 mm (4.25 x 10.5 x 8.75")

Link: https://mcashop.mx/producto/106406/cyberpower-cp850avrlcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-085-kva-510-w