

CyberPower CP850AVRLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.85 kVA 510 W

CyberPower CP850AVRLCD, Línea interactiva, 0.85 kVA, 510 W, 60 Hz, 1080 J, 4 ms

SKU: CP850AVRLCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min**
Factor de forma: **Tower**
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.85 kVA**
Potencia de salida: **510 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos seriales: **1**
Peso y dimensiones
Peso: **7.26 kg**
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura): **108 x 267 x 222.25 mm**
Peso imperial: **7.26 kg (16 libras)**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Certificados
Certificación: **UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B**
Batería
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min**
Tiempo de recarga de la batería: **8 h**
Cartucho para batería de repuesto: **BB - HR1234W**
Otras características
Conexiones de salida: **NEMA 5-15R**
Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**
Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 95 °F**
Diseño
Factor de forma: **Tower**
Características
Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.85 kVA**
Potencia de salida: **510 W**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Índice de aumento de energía: **1080 J**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Alarma(s) audibles: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/106406/cyberpower-cp850avrlcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-085-kva-510-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.