



CyberPower CP850AVRLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.85 kVA 510 W

CyberPower CP850AVRLCD, Línea interactiva, 0.85 kVA, 510 W, 60 Hz, 1080 J, 4 ms

SKU: CP850AVRLCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.85 kVA**

Potencia de salida: **510 W**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Aspectos destacados

CyberPower CP850AVRLCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA, Potencia de salida: 510 W. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 7 min, Tiempo de recarga de la batería: 8 h. Factor de forma: Tower, Certificación: UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B. Peso: 7.26 kg. Conexiones de salida: NEMA 5-15R, Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 108 x 267 x 222.25 mm

Especificaciones

| |
|--|
| Características |
| Topología UPS: Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA |
| Potencia de salida: 510 W |
| Frecuencia de entrada: 60 Hz |
| Índice de aumento de energía: 1080 J |
| Tiempo de respuesta: 4 ms |
| Alarma(s) audibles: Si |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0: 1 |
| Cantidad de puerto serial: 1 |
| Batería |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga: 7 min |
| Tiempo de recarga de la batería: 8 h |
| Cartucho para batería de repuesto: BB - HR1234W |
| Diseño |
| Factor de forma: Tower |
| Certificación: UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B |

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Peso: **7.26 kg****Otras características**Conexiones de salida: **NEMA 5-15R**Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **108 x 266.7 x 222.2 mm (4.25 x 10.5 x 8.75")**Peso (imperial): **7.26 kg (16 libras)**Rango de temperatura de funcionamiento: **32 - 95 °F**Link: <https://mcashop.mx/producto/106406/cyberpower-cp850avrLCD-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-UPS-linea-interactiva-085-kva-510-w>