



CyberPower CP850PFCLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.85 kVA 510 W 10 salidas AC

CyberPower CP850PFCLCD, Línea interactiva, 0.85 kVA, 510 W, 78 V, 142 V, 50/60 Hz

SKU: CP850PFCLCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.85 kVA**

Potencia de salida: **510 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **78 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower CP850PFCLCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA, Potencia de salida: 510 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.52 m. Tipo de batería: 12V/8.5AH, Peso (imperial): 6.76 kg (14.9 libras), Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 99.1 x 264.2 x 231.1 mm (3.9 x 10.4 x 9.1")

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA
Potencia de salida: 510 W
Voltaje de entrada de operación (min): 78 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 142 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Índice de aumento de energía: 1030 J
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R
Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos de módem (RJ-11): 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Batería hot-swap: **No**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.52 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC DOC Class B**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Otras características

Tipo de batería: **12V/8.5AH**

Peso (imperial): **6.76 kg (14.9 libras)**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **99.1 x 264.2 x 231.1 mm (3.9 x 10.4 x 9.1")**

Link: <https://mcashop.mx/producto/106408/cyberpower-cp850pfclcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-085-kva-510-w-10-salidas-ac>