



TP-Link 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

SKU: CPE210

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

TP-Link 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE. 2.4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 10.5 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 300 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 2.483 GHz
Ancho de banda: 2.4 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Rango máximo en exteriores: 5000 m
Receptor de sensibilidad: 802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm -802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Filtro de direcciones MAC: Si
Protocolos
Protocolos de gestión: TDMA
Características de administración
Administración basada en web: Si

Plataforma de gestión: **Pharos Control**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **0.8 A**

Voltaje de salida: **24 V**

Corriente de salida: **1 A**

Consumo de energía (máx.): **10.5 W**

Diseño

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IPX5**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Características de la antena: **Antena integrada**

Cantidad de antenas: **1**

Ganancia de la antena (máx.): **9 dBi**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Modelo del procesador: **Qualcomm Atheros**

Frecuencia del procesador: **560 MHz**

Memoria Flash: **8 MB**

Memoria interna: **64 MB**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.**

Peso y dimensiones

Ancho: **224 mm**

Profundidad: **79 mm**

Altura: **60 mm**

Contenido del empaqueCables incluidos: **Corriente alterna**Kit de montaje: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 70 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcaishop.mx/producto/106419/tp-link-24ghz-300mbps-9dbi-outdoor-cpe-300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>