



TP-Link CPE510 punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link CPE510, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s

SKU: CPE510

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

TP-Link CPE510. Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco

Especificaciones

Características
Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Frecuencia de banda: 5.15 - 5.85 GHz
Ancho de banda: 5 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Rango máximo en exteriores: 15000 m
Receptor de sensibilidad: 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Filtro de direcciones MAC: Si
Protocolos
Protocolos de gestión: TDMA
Características de administración
Administración basada en web: Si
Plataforma de gestión: Pharos Control
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45)**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **0.8 A**

Consumo energético: **13 W**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark RoHS**

Interno: **No**

Antena

Características de la antena: **Antena integrada**

Cantidad de antenas: **1**

Ganancia de la antena (máx.): **13 dBi**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Memoria Flash: **8 MB**

Memoria interna: **64 MB**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.**

Peso y dimensiones

Ancho: **224 mm**

Profundidad: **75 mm**

Altura: **60 mm**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/106423/tp-link-cpe510-punto-de-acceso-inalambrico-300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>