

TP-Link CPE510 punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link CPE510, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 10,100 Mbit/s

SKU: CPE510

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**
Ganancia máxima de la antena: **13 dBi**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **300 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11n**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**	
Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45)**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **224 mm**	
Profundidad: **75 mm**	
Altura: **60 mm**	
Control de energía	
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**	
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**	
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**	
Corriente de entrada: **0.8 A**	
Consumo energético: **13 W**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**	
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 70 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**	
Protocolos	
Protocolos de gestión: **TDMA**	
Seguridad	
Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**	
Filtro de direcciones MAC: **Si**	

Certificados
Certificación: **FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark RoHS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Plataforma de gestión: **Pharos Control**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Antena
Características de la antena: **Antena integrada**
Cantidad de antenas: **1**
Ganancia máxima de la antena: **13 dBi**
Diseño
Color del producto: **Blanco**
Botón de restauración disponible: **Si**
Indicadores LED: **Si**
Interno: **No**
Desempeño
Procesador incorporado: **Si**
Memoria Flash: **8 MB**
Memoria interna (MB): **64 MB**
Sistemas operativos soportados: **Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.**
Características
Velocidad máxima de transferencia de datos: **300 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos Wi-Fi: **300 Mbit/s**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100 Mbit/s**
Frecuencia de banda: **5.15 - 5.85 GHz**
Ancho de banda: **5 GHz**
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11n**
Rango máximo en exteriores: **15000 m**
Receptor de sensibilidad: **802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm**

Link: https://mcashop.mx/producto/106423/tp-link-cpe510-punto-de-acceso-inalambrico-300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.