



## StarTech.com Cable de 15m DisplayPort Activo -Cable DisplayPort Ultra HD 4K - Cable DP Largo para Proyector o Monitor - con Conectores con Pestillo, 15 m, DisplayPort, DisplayPort, Macho, Macho, 3840 x 2160 Pixeles

StarTech.com Cable de 15m DisplayPort Activo -Cable DisplayPort Ultra HD 4K - Cable DP Largo para Proyector o Monitor - con Conectores con Pestillo, 15 m, DisplayPort, DisplayPort, Macho, Macho, 3840 x 2160 Pixeles

SKU: DISPL15MA

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Color del producto: **Negro**

Longitud de cable: **15 m**

Conector 1: **DisplayPort**

Conector 2: **DisplayPort**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

### Aspectos destacados

StarTech.com Cable de 15m DisplayPort Activo -Cable DisplayPort Ultra HD 4K - Cable DP Largo para Proyector o Monitor - con Conectores con Pestillo. Longitud de cable: 15 m, Conector 1: DisplayPort, Conector 2: DisplayPort. Peso: 641 g, Cantidad por paquete: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 255 mm. Largo de la caja principal: 332 mm, Longitud de la caja principal: 499 mm, Alto de la caja principal: 230 mm

### Especificaciones

Características
Factor de forma de conector 1: <b>Derecho</b>
Factor de forma de conector 2: <b>Derecho</b>
Contactos del conector chapado: <b>Níquel</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>60 Hz</b>
HDCP: <b>Si</b>
Protección de contenido DisplayPort (DPCP): <b>Si</b>
Longitud de cable: <b>15 m</b>
Conector 1: <b>DisplayPort</b>
Conector 2: <b>DisplayPort</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>
Conectores de retención: <b>Si</b>

Color del producto: <b>Negro</b>
clasificación del cable: <b>CMG (CM)</b>
Blindaje de cable: <b>Papel de aluminio mylar</b>
Material de chaqueta: <b>Cloruro de polivinilo (PVC)</b>
AWG calibre del cable: <b>32</b>
Ancho de banda: <b>10800 MB/s</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
Transporte de corriente múltiple (MST): <b>Si</b>
Número de conductores: <b>19</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 45 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 70 °C</b>
Certificados
Certificados de cumplimiento: <b>CE, RoHS</b>
Peso y dimensiones
Peso: <b>641 g</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>255 mm</b>
Largo del paquete: <b>330 mm</b>
Alto del paquete: <b>46 mm</b>
Peso del paquete: <b>658 g</b>
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>84733080</b>
Largo de la caja principal: <b>332 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>499 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>230 mm</b>
Cantidad por caja principal: <b>16 pieza(s)</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/106600/startechcom-cable-de-15m-displayport-activo-cable-displayport-ultra-hd-4k-cable-dp-largo-para-proyector-o-monitor-con-conectores-con-pestillo-15-m-displayport-displayport-macho-macho-3840-x-2160-pixeles>