



StarTech.com Docking Station 4K Dual con 6 Puertos USB C / USB 3.0, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Negro, Plata

StarTech.com Docking Station 4K Dual con 6 Puertos USB C / USB 3.0, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Negro, Plata

SKU: DK30A2DH

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Entrada de micrófono: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **6**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Color del producto: **Negro, Plata**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Docking Station 4K Dual con 6 Puertos USB C / USB 3.0. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Conectividad con auriculares: 3,5 mm. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Plata, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Resolución (máxima digital): 4096 x 2160 Píxeles. Tipo de alimentación: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 1 A. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 6
Número de puertos HDMI: 2
Cantidad de DisplayPorts: 2
Entrada de micrófono: Si
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: No
Salidas para auriculares: 1
Conectividad con auriculares: 3,5 mm
Enchufe de entrada de CC: Si

RedEthernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**Auto MDI / MDI-X: **Si**Bidireccional completo (Full duplex): **Si**Soporte 10G: **No****Desempeño**Lector de tarjeta integrado: **No**Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Pixeles**Número de pantallas soportadas: **2**Color del producto: **Negro, Plata**Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**Indicadores LED: **Corriente**Apoyo UASP: **Si**Material de la cubierta: **Aluminio, Plástico**Compatibilidad de marca: **Cualquier marca**Certificación: **CE, FCC, REACH****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Corriente de entrada: **1 A**Voltaje de salida: **20 V**Corriente de salida: **2 A**Consumo energético: **40 W**Tipo de enchufe: **Tipo N**Tipos de enchufe de energía compatibles: **AU, EU, JP, UK, US****Software**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7**Compatible con Mac: **Si**Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **87 mm**Profundidad: **226 mm**Altura: **28 mm**Peso: **301 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **130 mm**Largo del paquete: **318 mm**Alto del paquete: **52 mm**Peso del paquete: **900 g****Contenido del empaque**Cables incluidos: **USB tipo A a USB tipo C, USB Tipo C**Adaptador AC incluido: **Si**Guía de configuración rápida: **Si****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Datos de logística**Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**Largo de la caja principal: **325 mm**Longitud de la caja principal: **325 mm**Alto de la caja principal: **305 mm**Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020****Otras características**Longitud de cable: **0.152 m**Circuito integrado: **DisplayLink - DL-6950, VIA/VLI - VL813**Número de entradas de micrófono: **1**Rango de transferencia de datos USB: **12,480,5000 Mbit/s**

Link: <https://mcashop.mx/producto/106632/startechcom-docking-station-4k-dual-con-6-puertos-usb-c-usb-30-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-35-mm-101001000-mbits-ieee-8023-ieee-8023ab-ieee-8023u-negro-plata>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.