



StarTech.com Dock USB-C para 3 Monitores 4K - Hub de 5 Puertos USB 3.2 5Gbps - HDMI y DisplayPort - Mac y Windows - Docking Station - PD 100W

StarTech.com Dock USB-C para 3 Monitores 4K - Hub de 5 Puertos USB 3.2 5Gbps - HDMI y DisplayPort - Mac y Windows - Docking Station - PD 100W, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 3,5 mm, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Negro, Plata, 5 Gbit/s

SKU: DK30CH2DEP

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Entrada de micrófono: **Si**

Salidas para auriculares: **2**

Número de puertos HDMI: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Color del producto: **Negro, Plata**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Docking Station para Laptops | Mac, Windows® y Chrome OS™ | 2x 4K 60Hz DP + HDMI

Esta base triple 4K para laptops Mac, Windows y Chrome USB-C le ayuda a llevar la productividad a un nivel completamente nuevo. Con tres conexiones de video 4K, 100 W de entrega de alimentación y 5 puertos USB 3.0, la base USB-C es perfecta para su MacBook, Dell XPS, Chromebook u otra laptop USB-C que necesite puertos adicionales.

También puede conectar la base a su laptop USB 3.0 a través de un puerto USB-A, utilizando un cable USB-C a A, como el USB315AC1M (se vende por separado). Nota: La entrega de alimentación para cargar su laptop no está disponible a través de USB-A, y sólo es compatible con dos pantallas.

Mejore la Productividad

La estación de acoplamiento 4K USB-C le permite crear una estación de trabajo de tres monitores Ultra HD. Conecte:

- 2x DisplayPort 4K (DisplayLink) a una resolución de 4096 x 2160 a 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz y

- 1x 4K HDMI (Modo DP Alt) a una resolución de 4096 x 2160 @ 24Hz / 3840 x 2160 @ 30Hz

Para aplicaciones de alta resolución, puede conectar la base a una pantalla 5K a 60Hz, utilizando los dos puertos DisplayPort.

Entrega de Alimentación de 100W

Utilizando un solo cable, la base de conexión USB-C alimentará y cargará las laptops más exigentes, con hasta 100W Power Delivery, y alimentará sus periféricos con su adaptador de corriente de 150W.

Conexiones Poderosas

Esta estación de acoplamiento de triple monitor le permite transformar su laptop en una estación de trabajo de tamaño completo. Le ofrece cinco puertos USB 3.0 (1x USB Tipo-C y 4x USB Tipo-A, incluyendo 1x puerto de carga rápida), un puerto Gigabit Ethernet, toma de auriculares, y puertos de audio y micrófono separados de 3.5 mm.

Mejore la Productividad y la Gestión de Dispositivos con nuestra Aplicación de Herramientas de Conectividad

Desarrollada para mejorar el rendimiento y la seguridad, la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El conjunto de software incluye:

-

Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Para configurar y guardar distribuciones de ventanas personalizadas.

- Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Para mejorar la seguridad de la red.

-

Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Para rastrear y registrar los dispositivos USB conectados

-

Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de la LAN por cable.

Para más información y para descargar la aplicación de Herramientas de Conectividad, visite: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

The StarTech.com Advantage

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Número de puertos HDMI: 1
Cantidad de DisplayPorts: 2
Entrada de micrófono: Si
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: Si
Salidas para auriculares: 2
Conectividad con auriculares: 3,5 mm
Enchufe de entrada de CC: Si
Red
Ethernet: Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI / MDI-X: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Desempeño
Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s
Resolución (máxima digital): 5120 x 2880 Pixeles
Ranura para cable de seguridad: Si
Color del producto: Negro, Plata
Interruptor de encendido/apagado integrado: Si
Apoyo UASP: Si
Material de la cubierta: Plástico
Certificación: FCC, TAA, CE, REACH
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Corriente de entrada: 2.5 A
Fuente de alimentación: 100 W
Voltaje de salida: 20 V
Corriente de salida: 7.5 A
Tipo de enchufe: Tipo N
Tipos de enchufe de energía compatibles: AU, JP, US
Software
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home
Compatible con Mac: Si

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 70%**

Peso y dimensiones

Ancho: **82 mm**

Profundidad: **270 mm**

Altura: **34 mm**

Peso: **382 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **320 mm**

Alto del paquete: **80 mm**

Peso del paquete: **1.65 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB Tipo C**

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

Almohadillas antideslizantes: **Si**

Technical details

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **8 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **365 mm**

Longitud de la caja principal: **370 mm**

Alto de la caja principal: **370 mm**

Otras características

Circuito integrado: **DisplayLink - DL-6950, Genesys Logic - GL3523, Genesys Logic - GL3523S, Texas Instruments - TPS65982, Parade Technologies - PS176**

Link: <https://mcahop.mx/producto/106638/startechcom-dock-usb-c-para-3-monitores-4k-hub-de-5-puertos-usb-32-5gbps-hdmi-y-displayport-mac-y-windows-docking-station-pd-100w>