

StarTech.com



DKT30CHPD StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station Portátil USB-C 4K HDMI - con Entrega de Potencia de 60W - GbE - Hub 2x USB-A 3.0- Mini Dock Portátil USB Tipo C para Laptops, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 60 W, USB Tipo C, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station Portátil USB-C 4K HDMI - con Entrega de Potencia de 60W - GbE - Hub 2x USB-A 3.0- Mini Dock Portátil USB Tipo C para Laptops, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 60 W, USB Tipo C, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

SKU: DKT30CHPD

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**Entrada de micrófono: **No**Número de puertos HDMI: **1**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**Lector de tarjeta integrado: **No**Color del producto: **Negro**Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station Portátil USB-C 4K HDMI - con Entrega de Potencia de 60W - GbE - Hub 2x USB-A 3.0- Mini Dock Portátil USB Tipo C para Laptops. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 60 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Resolución (máxima digital): 4096 x 2160 Píxeles. Tipo de alimentación: CC, USB. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Suministro de potencia USB: **Si**Envío de energía de USB hasta: **60 W**Número de puertos HDMI: **1**Entrada de micrófono: **No**Tipo de conector USB: **USB Tipo C**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Conexión lista LAN: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Pixeles**

Color del producto: **Negro**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico**

Certificación: **CE, FCC, TAA, REACH**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, USB**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho: **51 mm**

Profundidad: **96 mm**

Altura: **18 mm**

Peso: **64 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **146 mm**Largo del paquete: **212 mm**Alto del paquete: **41 mm**Peso del paquete: **198 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**Largo de la caja principal: **317 mm**Longitud de la caja principal: **420 mm**Alto de la caja principal: **435 mm**Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Otras características

Longitud de cable: **0.348 m**Circuito integrado: **VIA/VLI - VL813, VIA/VLI - VL100, Chrontel - CH7525A, ASIX - AX88179**

Link: <https://mcashop.mx/producto/106650/dkt30chpd-startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-docking-station-portatil-usb-c-4k-hdmi-con-entrega-de-potencia-de-60w-gbe-hub-2x-usb-a-30-mini-dock-portatil-usb-tipo-c-para-laptops-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-60-w-usb-tipo-c-101001000-mbits-ieee-8021q-ieee-8023-ieee-8023ab-ieee-8023u>