StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C - Mini Docking Station para Viajes con HDMI de 4K o VGA de 1080p - con Hub USB 3.0 - PD de 100W - SD - Ethernet - Audio y Micrófono, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, Negro, Gris, SD, SDHC, SDXC

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C - Mini Docking Station para Viajes con HDMI de 4K o VGA de 1080p - con Hub USB 3.0 - PD de 100W - SD - Ethernet - Audio y Micrófono, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 10,100,1000 Mbit/s, Negro, Gris, SD, SDHC, SDXC

SKU: DKT30CHVAUSP

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
Salidas para auriculares: **1**
Número de puertos HDMI: **1**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**
Lector de tarjeta integrado: **Si**
Color del producto: **Negro, Gris**
Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB-C - Mini Docking Station para Viajes con HDMI de 4K o VGA de 1080p - con Hub USB 3.0 - PD de 100W - SD - Ethernet - Audio y Micrófono. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Gris, Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14..., Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS. Ancho: 61 mm, Profundidad: 460 mm, Altura: 15 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**
Suministro de potencia USB: **Si**
Revisión de envío de energía de USB: **3.0**
Envío de energía de USB hasta: **100 W**
Número de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: **Si**
Salidas para auriculares: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Pixeles**

Resolución (máxima analógica): **1920 x 1200 Pixeles**

Color del producto: **Negro, Gris**

Material de la cubierta: **Aluminio, Plástico**

Certificación: **CE, FCC, REACH**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Ent**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 82 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **61 mm**

Profundidad: **460 mm**

Altura: **15 mm**

Peso: **125 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **145 mm**

Largo del paquete: **117 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **190 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Technical details

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **70 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **335 mm**

Longitud de la caja principal:	**470 mm**
Alto de la caja principal:	**440 mm**
Código de Sistema de Armonización (SA):	**84733020**
Otras características	
Longitud de cable:	**0.3 m**
Circuito integrado:	**VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL161, VIA Labs - VL817, Genesys Logic - GL823K, ITE Tech - IT6564, Realtek - RTL8153B, Cmedia - HS100-B**

Link: https://mcashop.mx/producto/106655/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-mini-docking-station-para-viajes-con-hdmi-de-4k-o-vga-de-1080p-con-hub-usb-30-pd-de-100w-sd-ethernet-audio-y-microfono-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-100-w-101001000-mbits-negro-gris-sd-sdhc-sdxc

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.