

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**StarTech.com**  
Hard-to-find **made easy**®

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C - Dock USB Tipo C a HDMI 4K de Viajes - Hub USB 3.0 de 3 Puertos - SD/SDHC - GbE - PD 3.0 Pass Through 60W - USB Tipo C/Thunderbolt 3**

StarTech.com Adaptador Multipuertos USB C - Dock USB Tipo C a HDMI 4K de Viajes - Hub USB 3.0 de 3 Puertos - SD/SDHC - GbE - PD 3.0 Pass Through 60W - USB Tipo C/Thunderbolt 3, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Negro, Gris, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SDHC, SDXC

SKU: DKT30CSDHPD3

## Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
- Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**
- Puertos HDMI: **1**
- Entrada de micrófono: **No**
- Ethernet: **Si**
- Lector de tarjeta integrado: **Si**
- Color del producto: **Negro, Gris**

## Aspectos destacados

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | 4K | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3 Este adaptador multipuerto USB-C con HDMI® convierte su MacBook Pro, Dell XPS u otros modelos de laptop equipadas con USB-C™ en una estación de trabajo, donde quiera que vaya. El adaptador multipuerto USB Type-C proporciona una salida de vídeo 4K HDMI, un puerto USB Type-C™ (datos/alimentación), dos puertos USB 3.0 Type-A, un puerto Ethernet Gigabit y una ranura para lector de tarjetas de memoria SD, todo a través de una conexión con el puerto USB-C o Thunderbolt 3™ de su laptop. Además, ofrece recarga avanzada mediante entrega de potencia por USB 3.0. Potencie su productividad El replicador de puertos portátil conecta su laptop con un monitor 4K HDMI (4096 x 2160p), lo cual permite crear una potente estación de trabajo. También conecta con un monitor ultraancho. Conecte sus dispositivos El concentrador USB-C a USB 3.0 incluye un puerto USB-C y dos puertos USB-A, para que pueda conectar sus dispositivos USB más recientes, así como los de generación anterior. Lector integrado de tarjetas SD Acceda fácilmente a su contenido multimedia. El adaptador multipuerto le ofrece acceso directo a sus tarjetas de memoria SD, SDHC™, SDXC™ o microSD (con adaptador, que se adquiere por separado). Cargue su laptop y sus periféricos Compatible con USB PD 3.0 (hasta 60W), el adaptador multipuerto USB Type-C le permite la alimentación y carga de su laptop, así como la alimentación de sus periféricos, cuando se conecta un adaptador de alimentación por USB-C. PD 3.0 incluye la función FRS ("Fast Role Swap"; intercambio rápido de roles) para evitar la interrupción de transmisión de datos por USB al cambiar de fuentes de alimentación (alimentación por bus y adaptador de alimentación por USB-C). Conectividad en red fiable El puerto Ethernet Gigabit garantiza el acceso fiable en red mediante cable. El modelo DKT30CSDHPD3 está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida. Nota: Para garantizar plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su laptop debe ser compatible con la entrega de potencia por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. The StarTech.com Advantage

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**  
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**

Puertos USB-C 3.2 Gen 1: **1**

Puertos HDMI: **1**

Entrada de micrófono: **No**

#### Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte 10G: **No**

#### Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SDHC, SDXC**

Velocidad de transferencia: **5 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Pixeles**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Color del producto: **Negro, Gris**

Apoyo UASP: **Si**

Certificación: **CE, FCC**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

#### Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **45 mm**

Profundidad: **270 mm**

Altura: **15 mm**

Peso: **85 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **143 mm**

Largo del paquete: **174 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **157 g**

#### Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Datos de logística

Cantidad por caja principal: **70 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **440 mm**

Longitud de la caja principal: **473 mm**

Alto de la caja principal: **331 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Otras características

Longitud de cable: **0.27 m**

Circuito integrado: **VIA/VLI - VL102, VIA/VLI - VL817, Genesys Logic - GL823K, Parade - PS176, Realtek - RTL8153**

Link: <https://mcashop.mx/producto/106663/startechcom-adaptador-multipuertos-usb-c-dock-usb-tipo-c-a-hdmi-4k-de-viajes-hub-usb-30-de-3-puertos-sdsdhc-gbe-pd-30-pass-through-60w-usb-tipo-cthunderbolt-3>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.