

TP-Link EAP115 punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP115, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: EAP115

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**
Cantidad de SSID soportados: **8**
Tipo de antena: **Interno**
Ganancia máxima de la antena: **4 dBi**
Ubicación: **Techo, Pared**
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **No**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **300 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **300 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45), Wi-Fi**
Peso y dimensiones
Ancho: **172.3 mm**
Profundidad: **189.4 mm**
Altura: **29.5 mm**
Control de energía
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Voltaje de salida: **9 V**
Corriente de salida: **0.6 A**
Consumo energético: **2.8 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Seguridad
Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**
Filtro de direcciones MAC: **Si**
Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Hidden SSID**
Cantidad de SSID soportados: **8**
Sistema de estado de alarma: **Si**
Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**
Certificados
Certificación: **CE, FCC, RoHS**
Características de administración
Administración basada en web: **Si**
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**
Adaptador AC incluido: **Si**
Kit de montaje: **Si**
Antena
Tipo de antena: **Interno**
Cantidad de antenas: **2**
Ganancia máxima de la antena: **4 dBi**
Diseño
Ubicación: **Techo, Pared**
Color del producto: **Blanco**
Interruptor integrado: **Si**
Botón de restauración disponible: **Si**
Indicadores LED: **Si**
Características
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **No**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **300 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **300 Mbit/s**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Frecuencia de banda: **2.4 - 2.4835 GHz**
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Selección automática de canal: **Si**
Límite de rango: **Si**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Receptor de sensibilidad: **300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER**

Link: https://mcashop.mx/producto/107004/tp-link-eap115-punto-de-acceso-inalambrico-300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.