



TP-Link EAP115 punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP115, 2.4 GHz, 300 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: EAP115

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **300 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 2.4835 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Selección automática de canal: Si
Límite de rango: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Receptor de sensibilidad: 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Filtro de direcciones MAC: Si
Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): Hidden SSID
Número de SSID soportados: 8
Sistema de estado de alarma: Si
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Conexión WAN: **Ethernet (RJ-45), Wi-Fi**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de salida: **9 V**

Corriente de salida: **0.6 A**

Consumo energético: **2.8 W**

Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Interruptor integrado: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **2**

Ganancia de la antena (máx.): **4 dBi**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **172.3 mm**

Profundidad: **189.4 mm**

Altura: **29.5 mm**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/107004/tp-link-eap115-punto-de-acceso-inalambrico-300-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>