



## CyberPower EC550G sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.55 kVA 330 W 8 salidas AC

CyberPower EC550G, En espera (Fuera de línea), 0.55 kVA, 330 W, Seno, 96 V, 140 V

SKU: EC550G

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.55 kVA**

Potencia de salida: **330 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **96 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CyberPower EC550G. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA, Potencia de salida: 330 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.4 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.5 m. Ancho: 269.2 mm, Profundidad: 149.9 mm, Altura: 78.7 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>En espera (Fuera de línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.55 kVA</b>
Potencia de salida: <b>330 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>96 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>140 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>47/63 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>526 J</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de sobrecarga: <b>Módem, Teléfono</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5–15R</b>

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **7.35 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **269.2 mm**

Profundidad: **149.9 mm**

Altura: **78.7 mm**

Peso: **2.72 kg**

#### Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel**

#### Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/107018/cyberpower-ec550g-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-055-kva-330-w-8-salidas-ac>