

CyberPower EC650LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.65 kVA 390 W 8 salidas AC

CyberPower EC650LCD, En espera (Fuera de línea), 0.65 kVA, 390 W, Seno, 96 V, 140 V

SKU: EC650LCD

Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro Factor de forma: Compacto

Voltaje de entrada de operación (min): 96 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 47/63 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.65 kVA

Potencia de salida: 390 W

Topología UPS: En espera (Fuera de línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: En espera (Fuera de línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.65 kVA

Potencia de salida: 390 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 96 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V

Frecuencia de entrada: 47/63 Hz Índice de aumento de energía: 526 J

Filtro de ruido EMI/RFI: Si Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de sobrecarga: Módem, Teléfono

Funciones de protección de poder: Sobrecarga

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Puertos de módem (RJ-11): 2

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.8 min Tiempo típico de respaldo a media carga: 10.7 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Factor de forma: Compacto

Longitud de cable: 1.5 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: UL1778, cUL 107.3, FCC

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso v dimensiones

Ancho: **269.2 mm**

Profundidad: 149.9 mm

Altura: **78.7 mm**

Peso: 2.9 kg

Empaquetado de datos

Software incluido: PowerPanel

Peso del paquete: 2.95 kg

Otras características

Voltaje nominal de salida: 120 V

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): 335.28 x 205.74 x 109.22 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/107020/cyberpower-ec650lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-065-kva-390-w-8-salidas-ac