



CyberPower EC650LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.65 kVA 390 W 8 salidas AC

CyberPower EC650LCD, En espera (Fuera de línea), 0.65 kVA, 390 W, Seno, 96 V, 140 V

SKU: EC650LCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.65 kVA**

Potencia de salida: **390 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **96 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: En espera (Fuera de línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.65 kVA
Potencia de salida: 390 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 96 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 140 V
Frecuencia de entrada: 47/63 Hz
Índice de aumento de energía: 526 J
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Módem, Teléfono
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Conector: NEMA 5-15R
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Puertos USB 2.0: 1
Puertos de módem (RJ-11): 2
Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.8 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.7 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **269.2 mm**

Profundidad: **149.9 mm**

Altura: **78.7 mm**

Peso: **2.9 kg**

Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel**

Peso del paquete: **2.95 kg**

Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **335.28 x 205.74 x 109.22 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/107020/cyberpower-ec650lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-065-kva-390-w-8-salidas-ac>